

(專利)藍晶灰鋼化玻璃,優質銅板,除濕主機、  
溫濕度表採用日德技術,品牌直銷!

政府機關、企事單位、收藏家、居家者首選產品!

工作原理:

除濕採用創新、精準、安全的線路電子控制器,常期性吸濕特殊材料,進口PTC,新型科技記憶合金;控制器內外設計有上下轉動活頁門,吸濕時,活頁門對內打開,吸濕材料從吸濕內門吸濕櫃內的濕氣水份,令櫃內溫度下降;排濕時,線路控制PTC對吸濕材料加熱再生,此時活頁門轉動打開外門,櫃外濕氣從外門排走;控制器循環工作,通過電子控制器,直到櫃內達到設定值,控制器自動斷電,吸濕時無須通電,且吸濕時間長(約4H),排濕時通電時間短(約30分鐘)極節省電(3-6W)

AD經典系列電子防潮箱



指針式溫濕度計

- A類精密度量
- 0.1%精確度
- 溫度計準確度±0.5%RH

LD數控、數顯系列電子防潮箱

溫度顯示控制面板



溫度顯示 溫度顯示

- 顯示範圍為10%-95%
- 溫度計計量準確度±0.5%RH
- 溫度設定:
- 在運行狀態下,輕觸"SET"鍵進入設定狀態,顯示屏顯示當前設定溫度。
- 高頻觸"△"或"▽"鍵調整設定值。
- 調整好後,再輕觸確認保存并退出。
- 顯示屏顯示為內屏暗燈和顯示屏背光關閉。(部分機型無屏暗燈)



AD-25 AD-40 AD-60 AD-120 AD-80 AD-100 LD-180 LD-100 LD-80 LD-120 LD-60 LD-40 LD-25

型號	AD-25	AD-40	AD-60	AD-80	AD-100	AD-120	LD-25	LD-40	LD-60	LD-80	LD-100	LD-120	LD-180
外尺寸(mm)	358*295*270	358*315*400	358*315*590	358*315*990	358*315*990	630*335*650	358*295*280	358*315*410	358*315*600	358*315*800	358*315*1000	630*335*660	458*355*1360
內尺寸(mm)	356*290*235	356*310*365	356*310*555	356*310*755	356*310*955	628*330*630	356*290*245	356*310*375	356*310*565	356*310*765	356*310*965	628*330*640	456*350*1340
箱體容積	25L	40L	60L	80L	100L	120L	25L	40L	60L	80L	100L	120L	180L
隔層板	无	1	2	3	4	2	无	1	2	3	4	2	4

二、機能特點:

- 1、創新、精準、安全的線路電子控制器;
- 2、新型科技記憶合金,進口PTC材料;
- 3、特殊吸濕材料,吸濕時免通電,無異味、無潮污染,免更換,淨化櫃內空氣。
- 4、極安全,不結霜、不滴水、不反潮、無熱效應,且極省電(3-6W)。
- 5、層板間隔可自由調節,根據具體需求調節層板的高度。
- 6、防潮防盜櫃更加是採用了密碼或指紋一體的安全鎖,櫃體使用5mm的鋼板制作,安全實用。



記憶合金電子線路控制器



- 對準"H".....約45%~55%RH
- 對準"M".....約35%~45%RH
- 對準"L".....約35%RH以下
- 對準"ON".....連續運轉
- 對準"OFF".....切斷電源



機械密碼

生物指紋



全球首款 密碼+指紋+原子鎖 三合一防潮防盜

HD數控防潮防盜系列



HD-60

外尺寸(mm):390\*360\*600  
內尺寸(mm):380\*305\*590  
箱體容積:60L  
隔層板:2



HD-120

外尺寸(mm):430\*380\*950  
內尺寸(mm):420\*325\*940  
箱體容積:120L  
隔層板:2+1抽屜



HD-200

外尺寸(mm):500\*420\*1250  
內尺寸(mm):490\*365\*1240  
箱體容積:200L  
隔層板:3+1抽屜

穩定安全、節能環保、  
不滴水、無異味、免  
更換、淨化櫃內空氣

HD數控防潮防盜系列電子防潮櫃

- 1、使用電子密碼加指紋輸入的方法,增強防盜的安全性;
- 2、密碼性數4-6位以內任意,指紋任意設置;
- 3、具有密碼記憶功能:設置密碼不會因屏斷電而產生丟失;
- 4、輸入密碼時有聲光提示,保證操作準確無誤;
- 5、電壓不足提前警告;
- 6、全自動電子除濕,數顯數控,無需人工操作,滿足長期保質存儲;
- 7、高性能除濕控制器,快速、高效、節能、無污染;
- 8、內置式溫度控制,增強防盜,避免外層玻璃及誤觸危險;
- 9、櫃門採用5毫米高強度冷軋鋼板制作,高爾風鋼密封條,及雙層噴塗工藝;
- 10、採用防潮防盜系統獨立運作,操作方便,安全可靠。